

菲林保护膜胶带 SPF-1501T

Ver.04

技术资料

2023 年 7 月

产品介绍 SPF-1501T是PET透明膜超薄基材的保护膜胶带，用于电子、电路板底片的保护。

构成

	---PET 透明膜 (0.006mm)
	---丙烯酸酯类胶粘剂
	---PET 透明离型膜 (0.025mm)

胶带厚度：0.008 mm

特性

- 1000 级洁净环境下加工，清洁度极优。
- 易剥离、无污染、无残胶。
- 基片超薄，光学特性优。
- 贴附性好，不易起气泡，层压贴附后经时性稳定。

应用

- 用于电子产品方面。
- 适用印刷电路板底片的保护。

性能

测试项目	性能	测试方法
粘着力 (N/25mm)	2.1	23°C 50%RH，25mm 幅宽贴附镜面钢板，20min 后 $\angle 180^\circ$ 剥离，300mm/min。
保持力 (mm)	0.0	20mm×20mm 贴附于研磨钢板，40°C1Kg 砝码，60 分钟后测量胶层蠕变量。
滚球初粘力 (NO./32)	11	23°C50%RH，J-Dow 法。
UV 透过率 (%)	98.3	测试波长 330nm。
全光透过率 (%)	90	村上色彩 HM-150 雾度计。
雾度 (%)	2.3	村上色彩 HM-150 雾度计。

储存条件

储存期限：从生产日期之日起 12 个月。

储存温度：-5~40°C 避免在日光直射、低温（-5°C以下）、高温（40°C以上）、高湿（70%RH 以上）环境下放置。

重要：本资料所有数据均在综研标准条件下测试所得。所有数据并非保证值，仅供参考。

TEL: 0574-86764501

FAX: 0574-86768176

URL: <http://www.ningbo-soken.com>

E-mail: marketing@ningbo-soken.com