

## 双面胶带 A-500

Ver.04

技术资料

2019年03月

产品介绍

A-500 为无纺布双面胶带，对各种材料表面都具有高粘接强度。

### 构成



**胶带厚度: 0.140MM**

### 特性

- 基材柔软、对各种表面贴付性好
- 高粘着力，对难粘材料（如 PP 塑料、泡棉）都有良好的粘结强度
- 耐候、耐高温、耐水性能良好
- 从低温到高温都能发挥良好的粘接性能

### 应用

- 广泛应用在汽车、家用电器、电子仪器等行业
- 用于绝缘材料、保温材料、隔音材料以及各种发泡体的粘接
- 一般粘接用胶带，用于日常生活中各种物品的粘接

### 胶带性能

测试项目	性能	测试方法
粘着力 (N/20mm)	16.8	23℃65%RH 环境，20mm 宽贴附于钢板，20 分钟后进行 300mm/min，∠180°剥离。
保持力 (mm)	0.6	20mm×20mm 面积贴附钢板，40℃ 下荷重 1Kg，60 分钟后测量胶层蠕变量。
滚球初粘力 (NO./32)	25	利用滚球在 23℃，65%RH 条件下，根据 J-Dow 法进行。

### 储存条件

储存期限：从生产日起 12 个月。

最佳储存温度：-5~40℃ 避免在日光直射、低温（-5℃以下）、高温（40℃以上）、高湿（70%RH 以上）环境下放置。

**重要：**本资料所有数据均在综研标准条件下测试所得。所有数据并非保证值，仅供参考。

TEL : 0574-86764501

FAX : 0574-86768176

URL : <http://www.ningbo-soken.com>

E-mail : [marketing@ningbo-soken.com](mailto:marketing@ningbo-soken.com)