

双面胶带 A-900

Ver.04

技术资料

2018 年 12 月

产品介绍

A-900 为无纺布双面胶带，对各种材料表面都具有高粘接强度。

构成

	----白色双面剥离纸（SOKEN 印字）
	----丙烯酸酯类胶粘剂
	----无纺布
	----丙烯酸酯类胶粘剂

厚度：0.140MM

特性

- 基材柔软，对各种表面贴付性好
- 高粘着力，对难粘材料（如PP塑料、泡棉）都有良好的粘结强度
- 耐候、耐温、耐水性能良好
- 从低温到高温都能发挥良好的粘接性能

应用

- 广泛应用于汽车、家用电器、电子仪器等行业
- 用于绝缘材料、保温材料、隔音材料以及各种发泡体的粘接
- 一般粘接用胶带，用于日常生活中各种物品的粘接

性能

测试项目	性能	测试方法
粘着力 (g/20mm)	1700	23℃65%RH 下，20mm 宽贴附于钢板，20 分钟后进行 300mm/min， $\angle 180^\circ$ 剥离。
保持力 (mm)	0.5	20mm×20mm 面积贴附于钢板，40℃下荷重 1Kg，60 分钟后测量胶层蠕变量。
滚球初粘力 (NO./32)	24	利用滚球在 23℃，65%RH 条件下，根据 J-Dow 法进行。

储存条件

储存期限：从生产日起 12 个月。

最佳储存温度：-5~40℃ 避免在日光直射、低温（-5℃以下）、高温（40℃以上）、高湿（70%RH 以上）环境下放置。

重要：本资料所有数据均在综研标准条件下测试所得。所有数据并非保证值，仅供参考。

TEL: 0574-86764501

FAX: 0574-86768176

URL: <http://www.ningbo-soken.com>

E-mail: marketing@ningbo-soken.com