

双面胶带 TNF-1307

Ver.04


技术资料

2019年03月

产品介绍

综研 TNF-1307 是无基材胶带，主要用于电器行业塑料材料、泡棉材料的粘接与固定。

构成



----白色双面异差离型纸（SOKEN 印字）

----丙烯酸酯类胶粘剂

胶带厚度：0.130MM

特性

- 无基材胶带不受芯材形变的限制，对基材的密着性能良好
- 高粘着力，对难粘（如 PP 塑料、泡棉）都有良好的粘结强度
- 耐侯、耐温、耐水性能良好
- 从低温到高温都能发挥良好的粘接性能

应用

- 适用于薄膜开关和柔性线路板行业的低表面能塑料的粘接
- 适用于金属铭牌、各种箔片之间的贴合

性能

测试项目	性能	测试方法
粘着力 (N/25mm)	25	23℃, 65%RH, 25mm 宽贴附于钢板, 20 分钟后进行 300mm/min, $\angle 180^\circ$ 剥离。
保持力 (mm)	1.1	20mm×20mm 面积贴附钢板, 40℃ 荷重 1Kg, 60 分钟后测量胶层蠕变量。
滚球初粘力 (NO./32)	22	利用滚球在 23℃, 65%RH 条件下, 根据 J-Dow 法进行。

储存条件

储存期限：从生产日起 12 个月。

最佳储存温度：-5~40℃ 避免在日光直射、低温（-5℃ 以下）、高温（40℃ 以上）、高湿（70%RH 以上）环境下放置。

重要： 本资料所有数据均在综研标准条件下测试所得。所有数据并非保证值，仅供参考。

TEL : 0574-86764501

FAX : 0574-86768176

URL : <http://www.ningbo-soken.com>

E-mail : marketing@ningbo-soken.com