

单面胶带 PET-25A

Ver.04

技术资料

2019 年 3 月

产品介绍

PET-25A 为 PET 基材的高粘着胶带，适合各种材料粘接。

构成

	----PET 透明膜 (0.025mm)
	----丙烯酸酯类胶粘剂
	----白色单面剥离纸

胶带厚度: 0.055MM

特性

- 对各种材料表面都有良好的粘接性能
- 耐侯、耐温、耐水性能良好
- 从低温到高温都能发挥良好的粘接性能

应用

- 柔性线路板和薄膜开关尾带的绝缘支撑片制作
- 印刷标签制作

性能

测试项目	性能	测试方法
粘着力 (N/25mm)	14.3	23℃65%RH 环境, 25mm 宽贴附于钢板, 20 分钟后进行 300mm/min, ∠180°剥离。
保持力 (mm)	0.3	20mm×20mm 面积贴附钢板, 40℃下荷重 1Kg, 60 分钟后测量胶层蠕变量。
滚球初粘力 (NO./32)	14	利用滚球在 23℃, 65%RH 条件下, 根据 J-Dow 法进行。

储存条件

储存期限: 从生产日起 12 个月。

最佳储存温度: -5~40℃ 避免在日光直射、低温(-5℃以下)、高温(40℃以上)、高湿(70%RH 以上)环境下放置。

重要: 本资料所有数据均在综研标准条件下测试所得。所有数据并非保证值, 仅供参考。

TEL : 0574-86764501

FAX : 0574-86768176

URL : <http://www.ningbo-soken.com>

E-mail : marketing@ningbo-soken.com