

单面胶带 PET-250AII

Ver.04

技术资料

2019 年 3 月

产品介绍

PET-250AII 为 PET 基材的高粘着胶带，适合各种材料粘接。

构成

	----PET 透明膜 (0.250mm)
	----丙烯酸酯类胶粘剂
	----黄色单面剥离纸

胶带厚度: 0.300MM

特性

- PET 基材厚度较厚、方便操作
- 对各种材料表面都有良好的粘接性能
- 耐侯、耐温、耐水性能良好
- 从低温到高温都能发挥良好的粘接性能

应用

- 各种印刷铭板制作
- 柔性线路板和薄膜开关尾带绝缘支撑保护片的制作

性能

测试项目	性能	测试方法
粘着力 (N/25mm)	18.2	23℃65%RH 环境, 25mm 宽贴附于钢板, 20 分钟后进行 300mm/min, ∠180°剥离。
保持力 (mm)	0.5	20mm×20mm 面积贴附钢板, 40℃下荷重 1Kg, 60 分钟后测量胶层蠕变量。
滚球初粘力 (No./32)	8	利用滚球在 23℃, 65%RH 条件下, 根据 J-Dow 法进行。

储存条件

储存期限: 从生产日起 12 个月。

最佳储存温度: -5~40℃ 避免在日光直射、低温 (-5℃ 以下)、高温 (40℃ 以上)、高湿 (70%RH 以上) 环境下放置。

重要: 本资料所有数据均在综研标准条件下测试所得。所有数据并非保证值, 仅供参考。

TEL : 0574-86764501

FAX : 0574-86768176

URL : <http://www.ningbo-soken.com>

E-mail : marketing@ningbo-soken.com