

单面胶带 PE-041

Ver.04

技术资料

2019 年 3 月

产品介绍

PE-041 为 PE 基材的中粘着保护膜胶带，可用于塑料材料表面的保护。

构成

	----PE 膜 (0.060mm)
	----丙烯酸酯类胶粘剂
	----黄色单面剥离纸

胶带厚度: 0.085 MM

特性

- PE 材质透明柔软、曲面贴付性好
- 高粘性保护膜，贴附后经时变化小，再剥离后无污染、无残胶
- 耐侯、耐温、耐水性能良好
- 从低温到高温都能发挥良好的粘接性能

应用

- 应用在汽车、各种仪器、设备、电器等产品表面的保护
- 粗糙表面、曲面等表面保护

性能

测试项目	性能	测试方法
粘着力 (N/25mm)	7.8	23°C65%RH 下，25mm 宽贴附于钢板，20 分钟后进行 300mm/min， $\angle 180^\circ$ 剥离。
保持力 (mm)	0.0	20mm×20mm 面积贴附于钢板，40°C下荷重 1Kg，60 分钟后测量胶层蠕变量。
滚球初粘力 (NO./32)	29	利用滚球在 23°C，65%RH 条件下，根据 J-Dow 法进行。

储存条件

储存期限：从生产日起 12 个月。

最佳储存温度：-5~40°C 避免在日光直射、低温（-5°C以下）、高温（40°C以上）、高湿（70%RH以上）环境下放置。

重要：本资料所有数据均在综研标准条件下测试所得。所有数据并非保证值，仅供参考。

TEL : 0574-86764501

FAX : 0574-86768176

URL : <http://www.ningbo-soken.com>

E-mail : marketing@ningbo-soken.com