

超薄双面胶带 SWT-2210

Ver.04

技术资料

2019 年 3 月

产品介绍

SWT-2210是以PET透明膜为基材的超薄双面胶带，具有优越的粘着性能，用于散热石墨片及磁性片的固定和粘接用。

构成

	----PET 透明离型膜 (0.025mm)
	----丙烯酸酯类胶粘剂 (I 工程)
	----PET 透明膜 (0.0019mm)
	----丙烯酸酯类胶粘剂 (II 工程)
	----PET 透明离型膜 (0.075mm)

厚度: 0.010MM

特性

- 超薄设计，高剪切强度
- 模切加工性能良好

应用

- 手机、PDA 等钣金件之间的固定及粘接用
- 散热石墨片及磁性片的粘结和固定

性能

测试项目	性能	测试方法
粘着力 (N/20mm)	6.5	23℃65%RH 环境，20mm 宽贴附于钢板，20 分钟后进行 300mm/min，∠180°剥离。
保持力 (mm)	0.0	20mm×20mm 面积贴附钢板，40℃下荷重 1Kg，60 分钟后测量胶层蠕变量。
滚球初粘力 (NO./32)	2	利用滚球在 23℃，65%RH 条件下，根据 J-Dow 法进行。

储存条件

储存期限：从生产日起 12 个月。

最佳储存温度：-5~40℃ 避免在日光直射、低温（-5℃以下）、高温（40℃以上）、高湿（70%RH 以上）环境下放置。

重要：本资料所有数据均在综研标准条件下测试所得。所有数据并非保证值，仅供参考。

TEL : 0574-86764501

FAX : 0574-86768176

URL : <http://www.ningbo-soken.com>

E-mail : marketing@ningbo-soken.com