

## 双面胶带 SK-8922S

Ver.04

### 技术资料

2019 年 3 月

### 产品介绍

SK-8922S是PET基材的高粘着透明双面胶带，用于各种光学薄膜粘接固定。

### 构成

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | ---白色双面离型纸（SOKEN 印字） |
|  | ---丙烯酸酯类胶粘剂          |
|  | ---PET 透明膜 （0.045mm） |
|  | ---丙烯酸酯类胶粘剂          |

**胶带厚度：0.030MM**

### 特性

- 耐热、耐侯性能优良
- 模切加工性能良好，自背面卷取便于作业

### 应用

- 显示屏、触摸屏中光学薄膜固定
- 电子、电器等行业各种铭板、面板及部件的固定

### 性能

| 测试项目              | 性能   | 测试方法                                                               |
|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| 粘着力<br>(N/20mm)   | 10.5 | 23℃65%RH 环境，20mm 宽贴附于钢板，20 分钟后进行 300mm/min， $\angle 180^\circ$ 剥离。 |
| 保持力<br>(mm)       | 0.2  | 20mm×20mm 面积贴附钢板，40℃下荷重 1Kg，60 分钟后测量胶层蠕变量。                         |
| 滚球初粘力<br>(NO./32) | 5    | 利用滚球在 23℃，65%RH 条件下，根据 J-Dow 法进行。                                  |

### 储存条件

储存期限：从生产日起 12 个月。

最佳储存温度：-5~40℃ 避免在日光直射、低温（-5℃以下）、高温（40℃以上）、高湿（70%RH 以上）环境下放置。

**重要：**本资料所有数据均在综研标准条件下测试所得。所有数据并非保证值，仅供参考。

TEL : 0574-86764501

FAX : 0574-86768176

URL : <http://www.ningbo-soken.com>

E-mail : [marketing@ningbo-soken.com](mailto:marketing@ningbo-soken.com)