

低 VOC 双面胶带 V-6070L

Ver.04

技术资料

2019年03月

产品介绍

综研 V-6070L 是适应环保要求开发的无基材胶带，具有低 VOC、低臭的特点。采用高性能丙烯酸系胶粘剂对各类材料具有高粘接强度。

构成

	----白色双面异差离型纸（无字）
	----脱甲苯型丙烯酸酯类胶粘剂

胶带厚度：0.070MM

特性

- 低臭、总 VOC（挥发性有机物）量低于普通产品，更适合室内使用
- 原材料不使用日本厚生劳动省指定的 13 种有害物质
- 高粘着力，对难粘（如 PP 塑料、泡棉）都有良好的粘结强度
- 耐候性、耐溶剂性优，能在较广的温度范围内发挥良好的性能

应用

- 适合用于汽车、空调等室内封闭环境中粘接固定
- 金属铭板、塑料标牌等粘接固定
- 各种泡棉材料的粘接

胶带性能

测试项目	性能	测试方法
粘着力 (N/25mm)	19.3	23°C65%RH 下，25mm 宽贴附于钢板，20 分钟后进行 300mm/min， $\angle 180^\circ$ 剥离。
保持力 (mm)	0.6	20mm×20mm 面积贴附于钢板，40°C下荷重 1Kg，60 分钟后测量胶层蠕变量。
滚球初粘力 (NO./32)	25	利用滚球在 23°C，65%RH 条件下，根据 J-Dow 法进行。

储存条件

储存期限：从生产日起 12 个月。

最佳储存温度：-5~40°C 避免在日光直射、低温（-5°C以下）、高温（40°C以上）、高湿（70%RH 以上）环境下放置。

重要：本资料所有数据均在综研标准条件下测试所得。所有数据并非保证值，仅供参考。

TEL : 0574-86764501

FAX : 0574-86768176

URL : <http://www.ningbo-soken.com>

E-mail : marketing@ningbo-soken.com